



COMBOX

RÉSERVE À ENSILAGE

LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE POUR NOURRIR
VOTRE TROUPEAU À PARTIR DE SILO-FOSSE OU
DE SILO-BOUDIN



VALMETAL



**LA RÉSERVE À ENSILAGE DE VALMETAL
CONVIENT À TOUS LES TYPES D'ENSILAGES
ET D'ALIMENTS HACHÉS!**

CARACTÉRISTIQUES

- Les planchers et les murs sont faits d'acier inoxydable résistant à l'abrasion et à la corrosion causé par l'acide d'ensilage.
- Entraînement indépendant du tablier pour un meilleur contrôle du flot de déchargement.
- Les chaînes ultra-robustes ont une capacité de charge de 11 300 lb (5 140 kg) chacune.
- Les palettes et les chaînes glissent sur des bandes en polymère UHMW afin de réduire la friction.



SPÉCIFICATIONS

Hauteur de chargement arrière	60" (152 cm)
Largeur au sommet	109" (275 cm)
Largeur à la base	76" (193 cm)
Hauteur totale (sans pattes)	92" (233 cm)
Hauteur de déchargement (avec pattes)	36" (91 cm)
Puissance requise	5 hp (4 kW) / batteurs 3 hp (2 kW) / tablier

4 MODÈLES DISPONIBLES

Longueur	Hauteur	Capacité
164" - 306"	127"	360 - 900 pi ³
415 - 777 cm	321 cm	10 - 26 m ³




La Combox est équipée de 3 batteurs ultra robustes actionnés par un moteur indépendant de 5 hp (3,8 kW). Ses couteaux ont été conçus pour être agressifs sur tout type d'ensilage (même gelé).

La chaîne ultra robuste glisse sur des bandes en polymère UHMW, à l'intérieur d'une rainure pour éviter que l'alimentation n'entre en contact avec les chaînes.

La vitesse du tablier est contrôlée par un variateur de fréquence permettant de réguler le flot de déchargement afin d'obtenir une quantité précise.

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu'il était possible de les avoir au moment de l'impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l'équipement standard.

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :



230, Boulevard Industriel
Saint-Germain-de-Grantham
(Québec) J0C 1K0 Canada
Tél. : 819 395-4282
Télec. : 819 395-2030

info@valmetal.com